



KX 2

Elektryczny termowentylator przenośny

KX 2

Elektryczny termowentylator do czasowego ogrzewania pomieszczeń

Model KX 2 to niewielki, poręczny termowentylator, który szybko ogrzeje mniejsze pomieszczenia, takie jak przyczepa kempingowa, domek letniskowy, oranżeria czy garaż.

- Moc: 2000 W
- Termostat i przełącznik wyboru mocy 0-1-2 kW
- Samokontrolujący element ceramiczny PTC
- Uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie
- Przewód podłączeniowy o długości 2 m

Wykonanie

Obudowa jest wykonana z blachy stalowej EN 1.4016, a korpus z galwanizowanej blachy stalowej pomalowanej na czarno.

Klasa szczelności IP21 (odporny na krople wody).

W przypadku używania na wolnym powietrzu termowentylator KX 2 musi się znajdować pod zadaszeniem.

Regulacja

Termowentylator KX 2 wyposażony jest w samokontrolujący element ceramiczny PTC i wymaga niewielkiej ilości powietrza. W efekcie tego możliwe jest uzyskanie bardzo intensywnego efektu ogrzewania, ponieważ powietrze przy przejściu przez termowentylator KX 2 rozgrzewa się do temperatury ok. 65°C.

Termowentylator jest wyposażony w termostat pracujący w zakresie od +5°C do 35°C i przełącznik wyboru mocy 0-1-2 kW.

Podłączenie

Model KX 2 wyposażony jest w 2-metrowy przewód zasilający z wtyczką z uziemieniem.



Dopuszczenia

Termowentylator został przetestowany i dopuszczony przez Intertek Semko na podstawie następujących przepisów:

Dyrektywa (LVD): EN 60335-1 i EN 60335-2-30

Dyrektywa (EMC): EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 i EN 55014-2

Dyrektywa (EMF): EN 62233



Dane techniczne

| | | KX 2 |
|---|---------------------|-----------------|
| Napięcie | V | 230 V ~ |
| Moc | kW | 2 |
| Sekcje mocy | kW | 0-1-2 |
| Natężenie | A | 4,3 / 8,7 |
| Poziom ciśnienia akustycznego ¹⁾ | dB(A) | 43 |
| Przepływ powietrza | [m ³ /h] | 90 |
| Przyrost temp. po przejściu przez termowentylator | °C | 65 |
| Klasa szczelności | | IP21 |
| Waga | kg | 2,4 |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość | mm | 155 × 220 × 190 |

¹⁾ Pomiar w odległości 5 metrów przed aparatem.





VEAB Heat Tech AB
Tel: +46(0)451-485 00
www.veab.com • veab@veab.com
Szwecja